

黑凡立水

BITUMINOUS SOLUTION



- 產品號碼： 607
- 型別： 由柏油、瀝青等煉成之瀝青質凡立水。
- 用途： 鐵皮防銹，木材防蛀用凡立水。
- 特性： 1. 乾燥迅速。
2. 耐水性及防蝕性優良。
3. 容易施工。
- 規格資訊：
- | | | | |
|--------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 顏色： | 黑色液體 | | |
| 體積固含量： | 36% 以上 | | |
| 建議膜厚： | 濕膜 70 μ (Micron) | 乾膜 25 μ (Micron) | |
| 理論塗佈量： | 54.0 m ² /Gal | 14.3 m ² /L | 16.8 m ² /Kg |
| 比重： | 0.85 Kg/L 以上 | | |
- 混合調薄：
- | | | | |
|--------|---------------|--|--|
| 調薄劑： | No.805 松香水 | | |
| 調薄劑用量： | 0~5% (不含清洗工具) | | |
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1. 本黑凡立水之漆膜上，不得再塗任何油漆或凡立水，以免黑色柏油滲出。
2. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM06XXX0607X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw