

光潔能專用底漆

PHOTOCATALYST SPECIAL PRIMER



- 產品號碼： ECO112
- 型別： 以水性有機無機特殊改質樹脂混成搭配高品質助劑精製而成。
- 用途： 光潔能專用底漆提供塗裝系統之保護性及產品性能，利用及優異之耐候性延長塗裝系統之使用年限。
- 特性： 1.極優異之耐候性。
2.延長使用年限。
3.提升塗裝系統性能。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
 - 光澤度： 有光
 - 總不揮發物： 14% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 10 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 41.6 m²/Gal 11 m²/L
 - 適用塗料： 面漆： SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
- 混合調薄：
- 比重： 1.02 Kg/L 以上
 - 調薄劑： 清水
 - 調薄劑用量： 0~10%
- 塗裝方法： 噴塗（需專業技術人員現場指導）。
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內（25°C）
- 塗裝間隔： 至少 3 小時以上（25°C）
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，12 個月。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。
 - 2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥。
 - 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即以清水乾淨以免發生硬化膠固。
 - 5.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM07XECO112X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO.,LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw