

水性磁性漆

WATER BASE MAGNETIC PAINT



- 產品號碼： 482
- 型別： 由耐水耐鹼性良好之水性醋酸乙烯共聚物樹脂，及特殊磁感性填料精製而成之水性磁性漆。
- 用途： 適用於住家、廚房、遊戲間、辦公室、辦公大樓、學校、會議室增加室內牆面磁性用漆。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.採用先進製程低氣味樹脂，沒有油漆味。
3.採用無毒不生鏽磁感性原料，性能持久不退。
4.需多道施工才可達到所需的磁性（4道，乾膜 400 μ m 以上效果較佳）。
5.建議搭配強力磁鐵使用，夾紙效果較好。
- 規格資訊：
- 顏色： 黑灰色
- 總不揮發物： 75% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 200 μ (Micron) 乾膜 100 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 5 m²/L
- 適用塗料： 面漆： 各類水性水泥漆及乳膠漆（先以補土薄批整平）
- 粘度： 85~110KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
- 調薄劑用量： 0~5%
- 塗裝方法： 滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
重量(運輸)： 2 Kg/L 以上
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 - 2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 3.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。