

## METALLIC STONE-TEXTURED WALL PAINT

- 產品號碼： 443
- 型別： 由環保水性樹脂精製而成，搭配特殊珠光粉可實現彩虹般金屬光澤之藝術塗料。
- 用途： 一般裝飾內牆、天花板、磚牆和水泥板，具有特殊光澤效果。
- 特性： 1.水性環保塗料，無公害及引火危險。  
2.具有特殊光澤效果，搭配光線可反射彩虹般金屬光澤。  
3.使用高品質樹脂與天然氧化物。
- 規格資訊：
- 顏色： 16種底漆搭配+6種不同顏色珍珠粉
  - 光澤度： 珠光
  - 建議膜厚： 依施工方法而異
  - 理論塗佈量： 7-9 m<sup>2</sup>/L
  - 適用塗料： 底漆： NO.443 多彩紋理底漆
  - 比重： 1.0Kg/L 以上
  - 粘度： 100~110 KU (25°C)
  - 包裝規格： Liter
  - 建議道數： 底漆兩道，面漆一道
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
  - 調薄劑用量： 不添加
- 塗裝方法： 刷塗(板刷)
- 乾燥時間： 指觸 3小時以內 堅結 3日以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。
  - 2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨才可施工。
  - 3.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，始可施工。
  - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。