

脫衣凡立水

STRIPPABLE VARNISH



- 產品號碼： 609
- 型別： 由氯乙烯樹脂及可塑劑，構成之剝離型凡立水。
- 用途： 機械、儀器、標誌等之臨時維護用凡立水。
- 特性： 1.乾燥迅速。
2.所形成之漆膜，很容易用手整片撕下。
3.操作簡單。
- 規格資訊：
- | | | | |
|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 顏色： | 透明或半透明液體 | | |
| 體積固含量： | 30% 以上 | | |
| 建議膜厚： | 濕膜 120 μ (Micron) | 乾膜 35 μ (Micron) | |
| 理論塗佈量： | 31.4 m^2 /Gal | 8.30 m^2 /L | 9.7 m^2 /Kg |
| 比重： | 0.85 Kg/L 以上 | | |
| 粘度： | 55~70 KU (25°C) | | |
- 混合調薄： 調薄劑： 脫衣凡立水專用調薄劑
調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 1 小時以內 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
2.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

