

- 產品號碼： 8516
- 型別： 虹牌全彩崗岩漆採用水性高品質耐候樹脂及無機彩砂,配以高品質助劑調製而成的高耐候裝飾塗料，塗層點面相融、片材深淺堆疊，完美展現天然花崗岩的自然紋理與層次質感。
- 用途： 1.用於建築物外牆、線板、特殊裝飾材及造型材等物件。
2.適用建築類型:大樓透天、別墅、商辦、民宿/飯店、公共建設等。
- 特性： 1.花崗岩質感：塗層點面相融、片材深淺堆疊，完美展現天然花崗岩的自然紋理與層次質感。
2.輕質安全：優異的附著性，負重遠小於石材，減輕建築物負重，無磁磚掉落風險，替代貼磁磚的最佳選擇。
3.剛柔並濟：石材質感且兼具彈性之塗層，有效抵抗開裂，達到外牆防護的效果。
4.耐候耐久：高耐候樹脂添加無機彩砂，耐候不黃變；塗層緻密且富含彈性，耐水優異更耐久。
5.施工便捷：不受基材面影響，能適用多種建築物之造型塗裝，修補簡單不耗工。
- 規格資訊： 顏色： 全彩崗岩漆(砂壁瓷) 18 色、全彩崗岩漆(彩釉面) 12 色。
理論塗佈量： 2.7~3.4 m²/kg (實際用量以現場造型為主)
適用塗料： 底漆： 467 高滲透型強效防水底漆、467 高滲透型強效防水底漆+467AD 底漆密著促進劑(推薦使用)
面漆： ECO102 全效透明防護漆
- 塗裝方法： 噴塗(專業工具:多彩漆噴槍搭配壓力桶)
- 乾燥時間： 指觸 1.5 小時以內 堅結 4 小時以內(25°C)
- 塗裝間隔： 至少 6 小時以上(25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.需搭配全彩崗岩外牆塗裝系統。
2.使用前必須充分攪拌均勻，勿使用電動攪拌機。
3.被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
4.新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，須待其完全乾燥後，水分值 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。
5.陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
6.實際噴塗面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。