

彩虹耐熱漆 550



600°C耐熱漆

產品號碼：RAINBOTHERM 550

類別：由矽利康樹脂配以耐熱顏料精製而成之耐熱面漆。

- 特性：
- 1.煙囪、鍋爐房、蒸氣管及一般工廠之高溫設備用耐熱面漆。
 - 2.具有良好耐熱性，能耐熱至 600°C。
 - 3.耐水及耐油性非常良好。
 - 4.附著力強，防銹性能特優。
 - 5.容易施工。

規格資訊：

顏色：銀色
光澤度：有光
VOC 含量：700 (g/l) 以下
體積固含量：25±2%
建議膜厚：乾膜 25 μ (Micron)
理論塗佈量：10 m²/Gal 10 m²/L @ 25 μ m
比重：1.0 kg/L 以上

混合調薄：調薄劑：不需使用

塗裝方法：噴塗、刷塗

乾燥時間：指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)

塗裝間隔：最少 24 小時

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年。

- 注意事項：
- 1.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
 - 2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。
 - 3.貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。

PDM30XX30550X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw