

環氧樹脂漆(透明)

EPOXY RESIN CLEAR



- 產品號碼： 1022GBM
- 型別： 由環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑構成之無溶劑透明樹脂，為多用途底面兩用型塗料，亦可以與級配沙構成樹脂砂漿使用。
- 用途： 重機械廠、化工廠、電子廠、裝配廠、實驗室、GMP 藥廠、手術房、廢水處理廠、坡道、車庫、倉庫等地坪使用之底漆及樹脂砂漿。
- 特性： 1.與水泥及鋼鐵面之附着力強，不龜裂，不剝落。
2.機械性能特優，能耐推高機及大型車輛輾壓。
3.耐廣泛之酸、鹼、溶劑等化學藥品。
4.不受冷熱溫差之影響而變形。
5.緻密、耐磨、熱絕緣性優良。
- 規格資訊： 顏色： 透明
建議膜厚： 底漆：100~150 μ (Micron)
面漆：使用於砂漿層時，依照指定厚度施作。
理論塗佈量： 0.2 Kg/m²或指定用量 (砂漿)
適用塗料： 面漆： 永保新面漆 (EP-04)、永保新無溶劑 (No.1015)、永保新砂漿用補土 (No.1026)
- 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
粘度： 60 KU 以上 (混合漆 25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No. 1005 永保新調薄劑 (SP-12)
(僅可用於清洗工具)
調薄劑用量： 不得摻用
混合比： 主劑：硬化劑=3：1 (重量比) 或按公司建議之比例
亦可搭配金鋼砂或是石英砂施作樹脂砂漿地坪
可使用時間： 30 分鐘 (樹脂砂漿混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 手工鏟敷
- 乾燥時間： 指觸 8 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 12 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.主劑與硬化劑必須按規定的比例均勻調合使用，再加入級配砂攪拌均勻。
2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
3.水泥面含水率需 12% 以下，超過 12% 需以火焰強制乾燥。
4.水泥面強度至少 150 Kg/cm² 以上，不可有油漬，砂礫或灰塵。
5.施工時請帶手套，以免皮膚接觸。
6.本產品混合比為標準比例，若須要其他要求，請洽詢本公司技術部門。
7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM19XX1022GX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw