

油性打底漆白色

OIL PRIMER, WHITE



- 產品號碼： 109
- 型別： 由長油性醇酸樹脂（Alkyd Resin）與耐候性鈦白粉及填充顏料精製而成之白色底漆。
- 用途： 專供木製品之頭度打底用漆。
- 特性： 1. 乾燥迅速、附著力強。
2. 顏料成份高，能有效填補木材間隙與毛孔，防止面漆因木材吸收而失光。
3. 容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色
 - 光澤度： 15 % 以下
 - 總不揮發物： 70 % 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 44.6 m^2 /Gal 11.8 m^2 /L 7.9 m^2 /Kg
 - 適用塗料： 面漆： 虹牌調合漆、鮮麗漆均適用
 - 比重： 1.5 Kg/L 以上
 - 遮蓋力： 5 m^2 /L 以上
 - 粘度： 80~100 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量： 5~10 % (視使用工具而定)
- 塗裝方法： 刷塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 10 小時 最多 6 個月
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 木材表面之鋸屑、油漬、污跡等，均應以清除乾淨。
 2. 使用前油漆必須充分攪拌均勻，如油漆太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
 3. 本品不適用於鐵材防銹底漆用途。
 4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM01XXX0109X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw