

# 合成亞麻仁油

## STAND OIL



- 產品號碼： 802
- 類別： 由亞麻仁油及特殊人造樹脂煉成之紅丹粉調合油。
- 用途： 紅丹及厚漆調配用油。
- 特性： 1.具有良好流展性，能浸透入被塗面，有良好附著力。  
2.附著力及耐候性極優。  
3.調配紅丹粉能產生優良防銹力。  
4.容易施工，乾燥時間較熟練亞麻仁油快。
- 規格資訊： 體積固含量： 60% 以上  
粘 度： A-D (Gardner-Holdt) (25°C)  
其他資訊： 外觀：透明液體  
色數：15 以下  
酸價：10 以下
- 混合調薄： 調 薄 劑： No.805 松香水  
調薄劑用量： 0~5%
- 乾燥時間： 16 小時以內 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。  
重量(運輸)： 0.9~1.0 Kg/L

PDM08XXX0802X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司  
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

[www.rainbowpaint.com.tw](http://www.rainbowpaint.com.tw)