

- 產品號碼： 3702
- 型別： 由高加工及耐殺菌性之壓克力樹脂 (Acrylic Resin)，及各種特殊填加劑而成。
- 用途： 使用於外罐，包括食品罐、飲料罐、雜罐、塗料罐等。
- 特性： 採用特殊壓克力樹脂，可達到如下性能要求：
- 1.具最佳之光澤、平滑、耐磨性。
  - 2.耐殺菌性，可在 80~121°C 高溫蒸氣下，耐 30 分鐘以上，而不致掉漆或失光、變色。(事先需經雙方討論規格及殺菌條件)
  - 3.可獲得塗膜之最佳流展性及光澤度。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明
- 體積固含量： 55 ± 3 %
- 理論塗佈量： 170 ± 10 mg/d m<sup>2</sup>
- 比重： 1.02 ± 0.05 Kg/L
- 粘度： 120 ± 20 SEC，FORD #4 (25°C)
- 其他資訊： 種類：上光油  
硬化條件：170 ~ 180°C × 10 分鐘
- 混合調薄： 調薄劑： CB5203
- 塗裝方法： 滾塗
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下 (40°C 以下)，三個月。
- 注意事項： 若需調整黏度，請使用指定調薄劑 (CB5203)。