

## RAINBOW CAN COATING FOR EXTERIOR

- 產品號碼： 3701
- 類別： 由高加工及耐殺菌性之多元聚酯 (Polyester)，配合各種顏料或填加劑組成。
- 用途： 使用於外罐，包括食品罐、飲料罐、雜罐、塗料罐等。
- 特性： 採用特殊多元聚酯樹脂，可達到如下性能要求：
- 1.加工性、附著性均可保持 5T (T-Bend) 以內。
  - 2.耐高溫黃變性、可多次烘烤，或稍高溫過度烘烤，而不變黃、不失光。
  - 3.耐殺菌性，可在 80~121°C 高溫蒸氣下，耐 30 分鐘以上，而不致掉漆，或失光、變色。(事先需經雙方討論規格及殺菌條件)
  - 4.可獲得塗膜之最佳流展性及光澤度。
- 規格資訊：
- 顏色： 依指定
- 體積固含量： 65 ± 3 %
- 理論塗佈量： 150 ± 10 mg/d m<sup>2</sup>
- 比重： 1.4 ± 0.05 Kg/L
- 粘度： 150 ± 20 SEC，FORD #4 (25°C)
- 其他資訊： 種類：(白)烤丁  
硬化條件：170 ~ 180°C × 10 分鐘
- 混合調薄： 調薄劑： CB5203
- 塗裝方法： 滾塗
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下 (40°C 以下)，至少 6 個月。
- 注意事項： 若需調整黏度，請使用指定調薄劑 (CB5203)。