

無味抗菌兒童漆

ODOUR-LESS AND ANTIBACTERIAL KIDS PAINT



- 產品號碼： 456
- 型別： 虹牌 No.456 無味抗菌兒童漆，採用頂級無氣味樹脂，添加環保安全之原料，符合『綠建材標章』規範，居家環境都清新潔淨。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用面漆。
- 特性：
- 1.迅速吸附分解環境中游離甲醛，安全居家環境。
 - 2.VOC 近乎 0，無化學添加味道、環保不傷人體。
 - 3.耐水、耐鹼性優良，保色性極佳，符合 CNS 4940 規範。
 - 4.耐刷洗試驗遠遠超過 CNS 國家標準。
 - 5.防霉抗菌升級，通過日本 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。
 - 6.歐盟 RoHS 檢測合格，無添加有害物質之安全配方。
 - 7.遮蓋力強，施工方便又輕鬆。
 - 8.彈性漆膜，可彌蓋牆體細微裂紋。
 - 9.通過國際最嚴格 UL GREENGUARD 金牌之健康室內環境排放認證。
- 光澤度： 平光
- 總不揮發物： 白色、淺色 55% 以上，深色 50%以上
- 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 32 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 53.0 m^2 /Gal 14 m^2 /L
- 適用塗料： 底漆： No.410-1 水性水泥底漆
No.467 高滲透型強效防水底漆
No.2457 水性多功能底漆
- 比重： 1.2 kg/L 以上
- 遮蓋力： 12.5 m^2 /L 以上
- 粘度： 90~110KU (25 $^{\circ}$ C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 10~20%
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25 $^{\circ}$ C)
- 塗裝間隔： 最少 2 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 - 2.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12%以下始可施工。
 - 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0456X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw