

## Limecraft 萊姆源石塗材

<p>產 品 號 碼 型 別</p>	<p>Contiarch 4986</p> <p>Limecraft 萊姆源石塗材融合了手作的創意與多樣化的風格，展現出自然質地的獨特魅力。透過土質顆粒的巧妙堆疊，實現了斑駁仿舊、沙岩風格、地平線、洞石等多種不同樣式，為塗裝裝飾注入了重要的創作元素，讓設計師的奇思妙想得以化為現實。</p> <p>此材料適用於各類室內空間，包括住宅、商業場所、辦公室和酒店等。無論是現代、古典還是自然風格，Limecraft 萊姆源石塗材都能為每個空間增添獨特的美感與氛圍。</p>
<p>用 途 特 性</p>	<p>辦公大樓、觀光飯店、公共場所、商業空間、住宅。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特殊的質地和獨特的觸感。</li> <li>2. 可塑性強，能配合各種設計要求。</li> <li>3. 耐燃檢測通過。</li> <li>4. 含矽藻土，可吸收濕度、調節空氣品質。</li> <li>5. 獨特吸甲醛配方。</li> <li>6. 抗菌防黴。</li> </ol>
<p>重 量 粘 度</p>	<p>1.6 kg/ L 以上</p> <p>10 萬 CPS (25°C) 以上</p>
<p>乾 燥 時 間 漆 膜 厚 度</p>	<p>指觸 1 小時以內                      堅結 6 小時以內 (25°C)</p> <p>濕膜 0.1 mm (Micromete) 以上                      乾膜 0.1 mm (Micrometer) 以上</p>
<p>理 論 塗 佈 量 塗 裝 間 隔</p>	<p>1 m<sup>2</sup>/kg 以上 (依目標紋理不同塗佈量不同)</p> <p>最少 4 小時</p>
<p>總 不 揮 發 物 適 用 底 漆</p>	<p>50% 以上</p> <p>虹牌油漆底漆皆適用 (依需求而選用)</p>
<p>貯 藏 安 定 性 塗 裝 方 法</p>	<p>正常情況下，至少二年。</p> <p>鏟刀批刮及其他藝術紋理工具</p>
<p>注 意 事 項</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 開蓋即可使用，無須添加水或其他溶劑。</li> <li>2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。</li> <li>3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，需清除乾淨始可施工。</li> </ol>
<p>備 註</p>	<p>塗材實際塗佈量會依被塗物及目標造型的形狀大小、孔隙結構、工作環境而改變。</p>

PDMC054986XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。