

水性彈性填泥

WATER-BASED ELASTOMERIC CAULK



- 產品號碼： 422
- 類別： 由水性彈性壓克力樹脂與顏料及填充劑構成之低收縮率高彈性之彈性填泥。
- 用途： 水泥壁面、木材等之裂縫修補用。
- 特性： 1. 配合 No.420/421 水性彈性面漆塗裝系統，較大裂縫處(>1mm)可施用本產品補強。
2. 高固成份，可得高膜厚低收縮率之塗膜。
3. 附著性優異，施工容易。
4. 耐水、耐鹼性優異。
5. 伸長率達 200%。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色
- 光澤度： 平光
- 建議膜厚： 濕膜 4 m/m 乾膜 3 m/m
- 理論塗佈量： 0.94 m²/Gal 0.25 m²/L @D.F.T. 3 m/m
- 適用塗料： 面漆： No.421 水性彈性面漆或各種水性水泥漆
- 比重： 1.3 Kg/L 以上
- 粘度： 膏狀
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
- 塗裝方法： 鏟填
- 乾燥時間： 指觸 5 小時以內 (25°C，RH=60%)
- 塗裝間隔： 8 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。
- 注意事項：
1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、等附著污物，必須清除乾淨。
 2. 凸出填泥應於未硬化前刮平。
 3. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。