

壓克力凡立水

ACRYLIC VARNISH



產品號碼： 618

類別： 由特殊壓克力合成樹脂及抗紫外線藥劑配製而成之透明漆。

用途： 彩繪原色漆表面保護透明面漆。

- 特性：
1. 乾燥迅速，塗膜表面平滑。
 2. 高度透明性，可完全顯出原來色彩。
 3. 具有優良耐候性，經久不變色。
 4. 硬度高，耐磨性良好。
 5. 具有良好之附著性與不粘著性。
 6. 耐藥性與耐污染性優良。

規格資訊： 顏色： 透明液體

體積固含量： 40% 以上

建議膜厚： 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)

理論塗佈量： 75.7 m²/Gal 20.0 m²/L 23.5 m²/Kg

比重： 0.85 Kg/L 以上

粘度： 55~65 KU (25°C)

混合調薄： 調薄劑： No.807 二甲苯

調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)

塗裝方法： 刷塗、噴塗

乾燥時間： 指觸 30 分以內 堅結 4 小時以內 (25°C)

塗裝間隔： 最少 12 小時

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。

- 注意事項：
1. 調配時，請用規定的調薄劑調薄。
 2. 被塗面之灰塵、水份、木屑或油脂等附著污物，必須清除乾淨。
 3. 塗髹工作以 1~2 次為標準，視實際需要而定，但每次噴刷應待下層漆膜乾燥後，始可施工。
 4. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM06XXX0618X1 V1.0 2024-05-01