

特級凡立水

SUPER ALKYD VARNISH



- 產品號碼： 601
- 類別： 由酚醛樹脂與乾性油為主要原料經加熱聚合煉成之透明油性凡立水。
- 用途： 木材製品、籐製藝品及室內裝璜用透明面漆。
- 特性： 1.具有高度光澤，外表美觀平滑。
2.透明面漆，能現出木紋。
3.耐磨性良好。
4.特級凡立水與外部凡立水，含有多量酚醛樹脂，具有良好耐水性，適合於室內外木材製品用途。
5.容易施工。
- 規格資訊：
- 顏色： 透明液體
 - 體積固含量： 50% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 25 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 75.0 m²/Gal 20.0 m²/L 23.0 m²/Kg
 - 比重： 0.85 Kg/L 以上
 - 粘度： 55~65 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.805 松香水
 - 調薄劑用量： 0~5% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 12 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
 - 粗糙表面或塗有底漆表面，應先用#180~#240 砂紙磨平。
 - 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
 - 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM06XXX0601X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw