

多功能工業地坪耐磨漆

Multi-function Wear-resistance Industry Coating

產 品 號 碼	Contiaqua 7946W
型 別	由水性 PU 樹脂與聚異氰酸酯硬化劑，搭配特殊顏填料構成之三液型特用韌質塗料。
用 途	地床塗料、停車場、聚脲重塗、合金材料及作為防止老化用之韌質轉接底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 耐水性、耐沸水性、耐磨性、耐藥品性、耐低溫性特別優良，為新型的多重複合反應型多功能環保塗料。 2. 表面平滑美觀。 3. 具有優越之附著性。 5. 除可直接上塗於水泥做底漆外，同時可作為多種材質及塗料之最佳轉接漆。 6. 環保配方，低 VOC。 7. 具有自流平之效果。 8. 尤其適合作為低溫冷凍廠房之底漆應用。
顏 色	透明（三液混合後）有特定顏色需求時可外加色漿調色
光 澤	半光
重 量	1.65 Kg/L 以上（混合物）
乾 膜 厚 度	指觸 4 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天（25°C）
漆 膜 厚 度	濕膜 1100μ 乾膜 1000μ
塗 佈 量	1.8 Kg/ m ² 10.6 m ² / 組 (=19.2 Kg) (@乾膜 = 1000μ)
混 合 比	最少 8 小時 最多 14 天（依漆種而異）
總 揮 發 物 含 量	A 劑：B 劑：C 劑（骨材）= 3：4.2：12（重量比）
體 積 固 含 量	95 % 以上（混合物）
可 用 時 間	92 ± 2%
調 薄 劑 用 量	0.5 小時 以下（1 組 / 混合漆 25°C）
貯 藏 安 定 性	No.736 調薄劑（清洗用 操作時不建議添加）
塗 裝 方 法	2~5 %（僅用於清洗工具）
注 意 事 項	<p>正常情況下，12 個月以下。</p> <p>鏟塗、滾塗或刷塗</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A 劑、B 劑先攪拌均勻；骨材須另外準備攪拌機攪拌，務必按規定比例順序調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 3. A 劑因容易與空氣中水份反應產生氣泡與膠化，建議整組配套使用，以確保施工品質。 4. 因有可用時間限制，混合後請盡速在可用時間內用畢。 5. 一次施工最多之漆膜厚度請勿超過 3mm，以確保施工品質。素地須整平墊高時，每組可加入 12.5~15 公斤之#10~20 目砂進行整平使用。（一次漆膜厚度請勿超過 20 mm）。 6. 塗裝器具用完後應即洗淨以免發生硬化。 7. 陰雨或相對濕度高於 85% 時，請勿施工，以確保施工品質。 8. 有任何疑問請不吝接洽公司專責單位。

備 註
PDMC137946XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。